

UNDERFOAM UGF

Shkume kondicionimi tokesor për makinat e hapjeve të tunelit (TBM)



PËRSHKRIMI

Underfoam UGF është agjent i shkumezimit të ajrit të kondicionuar për makineritë e hapjes së tuneleve të presionit të ndryshkut (EPB TBM).

FUSHA E APLIKIMIT

- Përdoret për tunele në toke të bute .

KARAKTERISTIKAT

- Përmirëson sjelljen në toke
- Siguron transport të lehtë të materialit
- Përkrahueshmeri e ulet e tokës dhe zvogëlon rrjedhjet në pasqyre
- Siguron presion uniform ,të kontrolluar të tokës dhe qëndrueshmeri të pasqyres
- Siguron ferkim të ulet të brendshëm të tokës në koken e prerjes, spiralen dhe shiritin transportues dhe zvogëlon konsumin
- Siguron konsumin e energjisë me transport me të lehtë
- Mundëson kostot me të uletë të tokëzimit duke germuar tokën me lehtë
- Lejon uljen e ngjyshitmerisë duke shkaktuar problem bllokimi në disa lloje të tokës

PËRDORIMI

Materiali i rindërtuar përdoret duke përzier ajrin me gjeneratorin e shkumës

ZBATIMI DHE PËRDORIMIT

Zgjidhja ujore e UNDERFOAM UGF zgjerohet me ndihmën e ajrit për të krijuar një shkumë të qëndrueshme.Shkalla e fryrjes së shkumës (FER) dhe shkalla e injektimit të shkumës (FIR) e shkumës që do të përdoret në dhomen e presionit të pasqyres dhe auger varet nga gjendja e tokës që haset gjatë germimit.

UNDERFOAM UGF përdoret si zgjidhje ujore 1-6%.

UNDERFOAM UGF mund të përdoret së bashku me UNDERFOAM UGF për të rregulluar shkumën polimere ose vetite redogjenike

Ju lutemi kontaktoni Autoritetet e TECHNOCHEM LLC për përdorimin e parë dhe përdorimin me materiale të tjera ndarese të dyshëmese.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Duhet të ruhet në paketimin origjinal

Edhe në ambient të hapur duhet të ruhet në paketimin origjinal

Duhet të ruhet në temperaturat 5°C - 40°C

Në paketimin origjinal të pa hapur ose të padëmtuar koha e përdorimit është 12 muaj pas prodhimit

Ofrëhet në treg në tank IBC 1100 kg

PËRPUTHSHMËRIA

Produkti i pastër UNDERFOAM UGF nuk duhet të perzihet me një produkt tjetër shtesë pasi UNDERFOAM UGF mund të krijojë xhelatizim të papritur.Nëse disa produkte të ndryshme shkumë ose polimer përdoren në TBM, një pompe transferimi ose dozimi e veçantë duhet të përdoret për UNDERFOAM UGF.Nëse e njëjta pompe transferuese ose dozuese përdoret për produkte të ndryshme, rekomandohet pastrimi i pompës teresisht përpara se të ndryshojë produkti.

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me aditivin duhet të parandalohen , në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore.

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>



