

TECHNO ELASTO 145

Silikon Kauçuk Esaslı, Elastomerik Derz Dolgu Mastiği, İÇ MEKAN



Techno Chem

TANIM

TECHNO ELASTO 145, kauçuk esaslı silikon elastomerik dolgu dolgusu (yapıştırıcı), tek bir bileşiktir, hava koşullarına ve güneşin UV ışınlarına dayanıklıdır ve atmosferdeki kimyasallara karşı yüksek dirence sahiptir.

KULLANIM ALANI

- Tüm dikey ve yatay uygulamalarda iç sayfada
- Islak hacimlerin derzlerinde
- Sızdırmazlık gerektiren tüm bağlantı elemanlarında
- Hidrolik borularda ve geçiş noktalarında
- banyo kurulumunda - mutfak malzemeleri
- Lavaboda, armatürde ve lavabonun içinde
- duş ve cam kurulumunda
- Alüminyum-PVVC mobilya kombinasyonlarında
- Yalıtım gerektiren derzlerde.

ÖZELLİKLERİ

- Tek bileşenli ve kullanıma hazır bir üründür.
- hava koşulları ve UV ışınlarına Dayanıklı
- Hava nemi ile korunur.
- astar olmadan uygulayın (ilk el)
- Nem ve küf dayanıklı
- Yüksek ışık direnci
- Deterjanlara, temizlik malzemelerine ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Serbest çözücü ve antibakteriyel özelliklere sahiptir

YÜZEY HAZIRLIĞI

Derz üzerine uygulanan mastiğin sabit, kuru, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Uygulamadan önce yüzey nemli bir bezle temizlenmeli, yağ, pas, parafin gibi yapışmayı zayıflatan tüm kirlerden iyice temizlenmelidir Mastik kullanılmayan alanın maskeleme bandı kullanılması önerilmektedir.

KULLANIM

Kartuş tabancayla TECHNO ELASTO 145 uygulanır. Kartuş kılıfı uygulanacağı şekle göre kesilir, mastiğin uygulanacağı alan yeterli miktarda doldurulur ve fazla malzeme düz bir yüzey oluşturarak bir spatula ile alınır, işlemten sonra maskeleme şeritleri temizlenir.

Tüm mastik işlemler + 5°C ve + 40°C sıcaklıklar arasında gerçekleştirilir.

İşlemin bitiminden sonra, ilk 24 saatte füğ, su ve yağmurdan korunmalıdır.

Mastiği uygulama sürecinde, düşük ortam sıcaklığı kimyasal reaksiyonun yavaşlamasını etkiler. Bu, çalışma süresinin süresini etkiler.

Yüksek sıcaklık viskoziteyi artırırken, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve çalışma süresini kısaltır.

Gözenekli yüzeylerde, mermer, doğal taş, beton vb.

Boya ile boyanamaz, gıda ürünleri ile temasına izin verilmemelidir, yüksek yüklere maruz kalan arazilerin füğünde ve akvaryumlarda kullanılması uygun değildir.

DEPOLAMA VE AMBALAJ ŞARTLARI

Soğuk ve kuru bir ortamda, dondan korunan ve orijinal ambalajı ile açılmadan 18 ay boyunca saklanabilir. Ambalajda 330 gr kartuş satılmaktadır.

SİGORTA BİLGİLERİ

Bu ürünün kullanımında, yaygın kimyasal ürünlerin kullanımına uygulanan koruyucu önlemler de dikkate alınmalıdır.

Kişiselleştirilmiş bilgiler, bu ürünün kullanımı ve MSDS belgesinde taşınması hakkında bulunabilir.

Bu ürün için sağlık ve güvenlik konularında eksiksiz bilgi için SDS sertifikasına başvurulmalı ve bu ürün ve kutusu yerel düzenlemelere uygun olarak imha edilmelidir. Ürünün son kullanıcısı bundan sorumludur.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

