

CemenTech PA

Rrit forcën në shtypje fillestare dhe përfundimtare dhe lehtëson bluarjen



PËRSHKRIMI

Aditivët e çimentos së Serisë CemenTech PA janë hartuar për industrinë e çimentos ku rrisin forcën në shtypje fillestare dhe përfundimtare dhe bënë lehtësimin e bluarjes. Aditivet të cilët bëjnë lehtësimin e bluarjes në përgjithësi rrisin rendimentin e mullirit dhe rrjedhjes së çimentos.

PËRFITIMET

- Sasia e çimentos së bluar rritet në daljen e mullirit.
- Imësimi i çimentos rritet deri në 12% dhe zvogëlon koston e bluarjes.
- Nëse madhësia e kokrës së çimentos nuk është zvogëluar (Blaine) me përdorimin e serisë CemenTech PA do të fitoni rritjen e forcës fillestare dhe përfundimtare të çimentos. Nëse krahasohet me mostrat pa aditiv sipas eksperimenteve janë vërrejtur ndryshime më të mira prej 5 deri 50%.

KARAKTERISTIKAT

- CemenTech PA, ul tërheqjen elektrike me anë të së cilës parandalon bashkimin dhe krijimin e kokrave të mëdhaja dhe rrit shkallën e hidratimit të çimentos.

PËRDORIMI

Shkalla e përdorimit e aditivit ndryshon mes 0.03% dhe 0.10% në ton. Para përcaktimit të sasisë preferohet të bëhen eksperimentet laboratorike .

PAJISJA E DOZIMIT

Aditivët e çimentos të serisë CemenTech PA me anë të një sistemi të kalibruar dozimi janë të gatshëm për përdorim.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Produkti duhet të ruhet mbi 5 ° C. Nëse produkti ngrihet, duhet të përzihet mekanikisht pas shkrirjes.

Shitet në sasi prej 1100kg

INFORMACION MBI SIGURINË

Kontaktet e lëkurës dhe syve me aditivin duhet të parandalohen, në rast kontakti lani me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, shpërlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore.

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi referojuni fletës së të dhënave për sigurinë e materialit (MSDS) të produktit.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

