

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Mastik, mbushës fuge i modifikuar me baze bitumi dhe poliuretani për ambiente të brendshme dhe të jashtme . Techno Elasto 125 është vete-nivelues ,me baze bitumi dhe poliuretani ,komponent i vetëm ,perberes elastomerik me rezistence të lartë ndaj kushteve të motit rrezeve UV dhe kimikateve në atmosfere dhe ka veti të lartë ngjitese .

ZONA E PERDORIMIT

- Në të gjitha vendet brenda dhe jashtë në aplikime horizontale
- Lidhjet dilatuese
- Në autostradë ,në vijezimin e rrugës dhe në fugën e ures
- Në lidhje të betonit industrial dhe në sipërfaqe të ekspozuara ndaj mbetjeve industriale .
- Në nyjet e betonit të aeroportit.
- Perdoret në nyje të ndryshme si depo, garazh makine, stacion karburanti, vendkalime.

KARAKTERISTIKAT

- Komponent i vetëm dhe i gatshëm për përdorim ,me veti vete-vendosje dhe vete nivelim .
- Aplikues i lehtë dhe i shpejtë.
- Nuk nevojitet astar
- Me veti të lartë elasticiteti .
- Siguron aderim të shkëlqyeshëm me beton, gur, metal, dru dhe materiale të tjera ndertimi.
- Rezistues ndaj kushteve të motit dhe rrezeve UV .
- Konservohet me lageshtinë e ajrit .
- Rezistues ndaj karburantit Jet.
- Rezistence të lartë ndaj gerryerjes .
- Nuk ndryshon karakteristikat fizike ndaj ndryshimit të kushteve të motit gjatë kohës së shërbimit.

VEÇORËTE E FUGES

Për fugën thellesia/gjeresia=1/2 dhe levizjet që ndodhin në nyjet e fugës nuk duhet ta kalojnë gjeresinë 25-30 % të nyjeve

PERGATITJA E SIPERFAQES

Kur të bëhet aplikimi i Techno Elasto 125 duhet të kemi kujdes që sipërfaqja të jetë e sigurt ,e thatë ,e pastër dhe pa pluhur.Para aplikimit sipërfaqja fshihet me një leckë të lagur dhe pastrohet plotësisht nga çdo lloj vaji ,ndryshku dhe parafinë që mund të dobësojnë aderençën . Rekomandohet të përdorni llaç riparimi TECHNO FIX 900 për korrigjimin e defekteve të sipërfaqes. Rekomandohet të përdorni shirit maskues në sipërfaqet jashtë zones ku do të aplikohet mastiku.

PERDORIMI

Mastiku Techno Elasto 125 përdoret vetëm në nyje horizontale Për të vendosur fugën hapet paketimi dhe përziehet. Mbushja e fugës bëhet me anë të një ene të pershtatshme ose me anë të pistoletës së mastikut .Pasi të perfundohet ky proces hiqen shiritet maskuese .I gjithë procesi i mastikut duhet të bëhet mbi +5°C dhe nën temperaturën +35°C.Në ambientet e jashtme ku aplikohet fuga duhet të bëhet kujdes që për 48 orë të para pas aplikimit sipërfaqja mos të laget nga shiu ose nga uji . Temperatura e ulet e ambientit gjatë aplikimit të mastikut bën që materialin që është me baze poliuretani të ngadalesojë reaksionin kimik dhe zgjat kohën e punës. Temperaturat e larta rrisin viskozitetin, pershpëtojnë reaksionin kimik dhe shkurtojnë kohën e punës.

KUSHTET E RUAJTJES DHE PAKETIMI

Mund të ruhet për 12 muaj në paketën e tij origjinale të pa hapur, në një vend të freskët dhe të thatë të mbrojtur nga ngricat.Shitet në paketim teneqeje 20 kg'she.

INFORMACIONE MBI SIGURINË

Masat parandaluese që zbatohen në përdorimin e produkteve kimikate të zakonshme duhet të merren parasysh edhe në përdorimin e këtij produkti .Gjatë pushimit të punës ose në perfundim të punës duhet të lahen me ujë të bollshëm ,nuk duhet të konsumohet ushqim ,pije apo të pihet cigare . Për përdorimin e këtij produkti dhe për transportin e tij në dokumentin MSDS mund të gjendet informacion i personalizuar . Për këtë produkt për informacion të plote lidhur me çështjet e shëndetit dhe sigurisë duhet të aplikohet në çertifikatën SDS .Ky produkt dhe kutia e tij duhet të hidhen në përputhje me rregulloret lokale . Përgjegjes për këtë është përdoruesi i fundit i produktit .