

RemixTech

Kıvam Arttırıcı Redoz Beton Katkısı



TechnoChem

AÇIKLAMA

RemixTech, dökülen yerde betonun viskozitesini arttırmak için kullanılan kullanıma hazır bir plastikleştirici beton katkı maddesidir.

UYGULAMA ALANI

- Kalınlaştırma gerektiren tüm hazır betonlarda
- Şantiyedeki hazır beton tesisinden düşük tutarlı betonun tutarlılığını arttırmak için
- Tüm iklim koşullarında ve farklı beton kalitelerinde

AVANTAJLARI

- RemixTech, taze betonda ayrışma yapmadan işlenebilirliği artırır.
- Şantiyedeki betonun kıvamını ortalama 6-8 cm arttırır.
- Gerekli kullanım oranları karşılanırsa, betonda priz gecikmesine neden olmaz.
- Taze betonun su / çimento oranını değiştirmez, çünkü şantiyede tutarlılığı arttırmak için su yerine kullanılır. Bu nedenle sertleşmiş beton özelliklerini olumsuz etkilemez.
- Betonun daha hızlı ve daha kolay pompalanmasına yardımcı olur.
- Klorür iyonu içermez. Gereçleri korozyonuna neden olmaz.

KULLANIM

RemixTech sıvı olarak tedarik edilir ve taze beton karışımı için kullanıma hazırdır. Ajan, kamyon mikseri üzerindeki betona eklenmelidir. Ajan, kamyon karıştırıcısında betona eklendikten sonra, karıştırıcı en az 3 dakika maksimum hızda çalıştırılır.

TÜKETİM

TS EN 206 ve TS EN 13515 standartlarında tarif edilen her tip beton sınıfı karıştırma tasarımında mevcut olan toplam bağlayıcı maddenin ağırlıkça% 0,2 ve% 0,6 oranları arasında kullanılması tavsiye edilir.

Bu oran beton karışım tasarımında istenen hava miktarı, kullanılan çimento özellikleri, agrega, mineral katkı maddesi, su bileşenleri, ısı ve ayrıca tercih edilen taze ve sertleşmiş beton özelliklerine göre değişir. Bu nedenle, laboratuvar testleri tercih edilen özelliklere göre yapılmalı ve kullanım oranı belirlenmelidir. Betona sürülecek hava miktarı kullanılacak ilave dozu artıracağından, beton mukavemetinin düşmesi beklenir.

SAKLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ

Ürün 5 0C'nin üzerinde saklanmalıdır. Ürünün donması durumunda, geri ödeme için çözüldükten sonra mekanik olarak dikkatlice karıştırılmalıdır.

25 kg'lık plastik bidon, 200 kg'lık bidon, 1000 kg'lık plastik küp ve dökme olarak satılmaktadır.

UYUMLULUK

RemixTech, Politon, Seri TechnoChem Yapı Kimyasalları ile uyumludur. Diğer katkı maddeleri ile uyumluluk bilgisi için, TechnoChem Yapı Kimyasalları teknik destek birimine danışılmalıdır. Karıştırma tasarımında birden fazla ilave madde kullanılacaksa, her madde karışıma ayrı olarak ilave edilmelidir.

RemixTech, TS EN 197-1 Standardına uygun tüm çimento tipleri ile kullanılabilir. Özel çimento türlerinde kullanım için TechnoChem Yapı Kimyasalları teknik destek birimine danışmanız önerilir.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Katkı maddesi cilt ve gözlerden uzak tutulmalıdır. Herhangi bir temas halinde su ile yıkanmalıdır. Gözlerle temas ettiğinde derhal su ile durulayın ve tıbbi destek alınmalıdır. Katkı kullanımı sırasında koruyucu gözlük / eldiven / maske kullanılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) okunmalıdır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

