

PowerTech SRA

Büzülmeyi Önlemek İçin Kullanılan Beton Katkısı



TechnoChem

AÇIKLAMA

PowerTech SRA, betonda sızdırmazlık ve esneklik sağlayan ve aynı zamanda beton ve harç suyunun hidrasyonu sırasında büzülme ve büzülme çatlaklarını önlemeye yardımcı olan sıvı bir beton karışımıdır.

UYGULAMA ALANI

- Fiber betonlama sistemlerinde.
- Tamir amaçlı hazırlanmış harçlar ve betonlar.
- Donma ve çözülmeye maruz kalan yapılarda.
- Beton yapılar suyun tarif edilemez olmasını gerektirir.
- Çevresel etkilere dayanıklı beton.
- Prefabrik Betonlar (Prekast)

AVANTAJLARI

- Betonun dayanıklılığını artırır.
- Su geçirmez beton sağlar.
- Doğru oranlarda kullanıldığında, betonun kurutma / büzülme oranında ciddi bir azalma sağlar ve bu etkinin neden olduğu çatlama etkisini ilk 28 günde% 80'den sonra% 50'den korur.
- Su, yağ ve tuz çözeltilerine karşı direnci artırır.
- Klor içermez.

KULLANIM

- Beton santralinde karıştırma suyuna ilave edilir. Karıştırma için suyun% 70'ini kullandıktan sonra beton karışımına PowerTech SRA katkı eklenir ve başka bir beton katkısı varsa
- Beton fabrikasındaki mikserde (mobil) mikser dönerken PowerTech SRA mikserdeki (mobil) ıslak betona eklenir. En az 3-5 dakika karıştırdıktan sonra, beton karıştırıcı dışarı çıkabilir.
- Tarla karıştırıcısında PowerTech SRA, karıştırıcı dönerken karıştırıcıdaki (mobil) ıslak betona eklenir. En az 5 dakika karıştırdıktan sonra beton mikseri dökülebilir.

TÜKETİMİ

Çimento miktarında; ~% 1.0 - 2.0 Optimal dozu belirlemek için uygulamadan önce gerekli laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ

Orijinal ambalajında, + 5 ° C / + 25 C'den kuru, korumalı ve havalandırılmalı bir ortamda saklandığında donma ve güneş ışığından korunur, ömrü 1 yıldan fazladır. 1100kg miktarlarda satılır

UYUMLULUK

PowerTech SRA, SuperTech, ExtraTech, AirTech ile uyumludur. Diğer katkılarla uyumluluk için lütfen TechnoChem teknik desteğe başvurun. İstenen tarifte birden fazla katkı maddesi kullanılacaksa, her katkı maddesi karışıma ayrı ayrı ilave edilmelidir.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Katkı maddesi cilt ve gözlerden uzak tutulmalıdır. Herhangi bir temas halinde su ile yıkanmalıdır. Gözlerle temas ettiğinde derhal su ile durulayın ve tıbbi destek alınmalıdır. Katkı kullanımı sırasında koruyucu gözlük / eldiven / maske kullanılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) okunmalıdır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

