

CemenTech KA

Çimento İçin İlk Dayanım Arttırıcı ve Öğütme Kolaylaştırıcı Katkılar



TechnoChem

Tanım

CemenTech KA Serisi çimento katkıları, çimento endüstrisi için öğütme kolaylaştırıcı olarak tasarlanmıştır.

Geleneksel öğütme kolaylaştırıcıların yanı sıra değirmen verimine ve çimento akışına da olumlu etki yapar.

Kullanım Avantajları

Değirmen çıkışında öğütülmüş çimento miktarı artar.

- Çimento inceliği %12'ye kadar artar ve/veya birim enerji ve öğütme maliyeti düşer.
- Katkılı çimento üretimi yapabilmek amacıyla klinker yerine kullanılabilen mineral katkıları (yüksek fırın curufu, uçucu kül) veya kalkerin klinker ile birlikte öğütülmesine de yardımcı olarak üretim maliyetlerinin düşmesine yardımcı olur.

Özellikleri

CemenTech KA Serisi çimento katkıları, çimento tanecikleri arasındaki elektriksel çekimi azaltarak topaklanmayı engeller ve çimento hidrasyon oranını artırır.

Kullanım

Katkı kullanım oranı tonda %0.04 ile %0.15 arasında değişmektedir. Laboratuvar çalışmaları ışığında klinker ve diğer katkıların oranlarının belirlenmesi, öğütmeye olan etkisi, priz sürelerine olan etkisi, harç akışkanlıklarının ve çimento basınç dayanımlarının belirlenmesi tavsiye edilir.

Dozaj Ekipman

CemenTech KA Serisi çimento katkılarının kalibre edilmiş bir dozajlama sistemi vasıtasıyla kullanımı değirmen verimi için uygundur.

TechnoChem, manuel, yarı otomatik, otomatik ve bilgisayarlı sistemleri de içeren kurulum için uygun olan her türlü ekipman hakkında tavsiyelerde bulunabilir.

Depolama Koşulları ve Ambalaj

Ürün 5 °C'nin üstünde depolanmalıdır. Ürünün donması halinde eski halini alması için çözöldükten sonra mekanik olarak özenle karıştırılmalıdır. 25 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC tank ve dökme olarak satışa sunulmaktadır.

Güvenlik Bilgileri

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır. Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurulmalıdır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>



