

PlasterTech SV100

Sıva ve Alçı Ürünlerinde Kullanılan Kimyasal Katkı



TANIM

PlasterTech SV 100, hava geçirgenliği ve hazır sıvalarda ve harç üretiminde artan akışkanlık özellikleriyle işlenebilirliği artıran kullanıma hazır bir sıvı kimyasal katkı maddesidir.

UYGULAMA ALANI

- Her Türlü Harç
- Sıvı, vahşi ve ince sıva üretiminde.

AVANTAJLARI

- Harcın işlenebilirliğini artırır.
- Harcın akışkanlığını artırır.
- Donma / erime direncini artırır.
- Harca sızdırmazlığı artırır.
- Harç direncini artırır.
- Klor içermez.

KULLANIM

PlasterTech SV 100 doğrudan karıştırılmış harca eklenir. Harcın agrega ve ut / çimento oranı uygun şekilde seçilmeli ve harç iyice karıştırılmalıdır. Bağlayıcı reçetesinde (çimento veya kül) toplam ağırlığın% 0.1 ila% 0.6'sının kullanılması tavsiye edilir. Bu nedenle, kullanılacak miktarı belirlemeden önce, laboratuvar testleri yapmak ve miktarı belirlemek önemlidir. Bağlayıcı ve kum bileşenleri iyice karıştırıldıktan sonra karışıma PlasterTech SV 100 ilave edilir (karışıma% 70 su ilave edildikten sonra).

PlasterTech SV 100, bağlanması daha yavaş olan PlasterTech SV 200 ile birlikte eklenebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ

Orijinal ambalajında + 5 ° C / + 25 C'den kuru, korumalı ve havalandırılmı bir ortamda saklandığında donma ve güne ışığından korunur, ömrü 1 yıldan fazladır. 1100kg miktarlarda satılır.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Katkı maddesi cilt ve gözlerden uzak tutulmalıdır. Herhangi bir temas halinde su ile yıkanmalıdır. Gözlerle temas ettiğinde derhal su ile durulayın ve tıbbi destek alınmalıdır. Katkı kullanımı sırasında koruyucu gözlük / eldiven / maske kullanılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) okunmalıdır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

