

PlasterTech SV200

Sıva ve Alçı Ürünlerinde Kullanılan Kimyasal Katkı



TechnoChem

TANIM

PlasterTech SV 200, yapışmayı yavaşlatan ve akışı artıran özellikleri ile işlenebilirliği geliştiren sıva, sıvı ve kullanıma hazır bir kimyasal katkı maddesidir. Hazır sıvalarda yüksek performans sağlar

UYGULAMA ALANI

- Her Türlü Harç
- Sıvı, vahşi ve ince sıva üretiminde.
- Uzun süreli işlenebilirliğin gerekli olduğu harç ve sıva.

AVANTAJLARI

- Harcın işlenebilirliğini artırır.
- Su geçirimsizliğini artırır.
- Harcın akışkanlığını artırır.
- Donma / erime direncini artırır.
- Harca sızdırmazlığı artırır.
- Harç direncini artırır.
- Klor içermez

KULLANIM

PlasterTech SV 200 doğrudan karışık harca eklenir. Agregata ve harç suyu / çimento oranı uygun şekilde seçilmeli ve harç iyice karıştırılmalıdır. Bağlayıcı reçetesinde (çimento veya kül) toplam ağırlığın% 0.2 ila% 2.0'ının kullanılması tavsiye edilir. Bu nedenle, kullanılacak miktarı belirlemeden önce laboratuvar testleri yapmak ve miktarı belirlemek önemlidir. Bağlayıcı ve kum bileşenleri iyice karıştırıldıktan sonra karışıma PlasterTech SV 200 ilave edilir (karışıma% 70 su ilave edildikten sonra). PlasterTech SV 200, hava girişini kolaylaştıran PlasterTech SV 100 ile birlikte eklenebilir. Aşırı kullanım bağlantıyı yavaşlatır.

SAKLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ

Orijinal ambalajında + 5 ° C / + 25 C'den kuru, korumalı ve havalandırılmalı bir ortamda saklandığında donma ve güne ışığından korunur, ömrü 1 yıldan fazladır. 1100kg miktarlarda satılır.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Katkı maddesi cilt ve gözlerden uzak tutulmalıdır. Herhangi bir temas halinde su ile yıkanmalıdır. Gözlerle temas ettiğinde derhal su ile durulayın ve tıbbi destek alınmalıdır. Katkı kullanımı sırasında koruyucu gözlük / eldiven / maske kullanılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) okunmalıdır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

