

CemenTech CR6

Krom indirgeyici çimento katkısı



TANIM

CemenTech CR6 çimento katkıları, Çimento'daki Krom miktarını, 2 ppm seviyesinin altına indirgeyip en az 6 ay boyunca bu seviyesini korumayı sağlayan kimyasal katkıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Çimento fabrikalarında üretim aşamasındaki her tip çimento değirmeninde çimentolardaki Cr+6'yı indirgemek için kullanılır ve değerinde ayarlanır.

ÖZELLİKLER

- Çimentodaki Cr+6'yı, Cr+3'e indirgemesi.
- İndirgenen bu miktarın en az 6 ay boyunca korunması.
- Çimentonun fiziksel ve kimyasal özelliklerine olumsuz bir etki yapmaz.

DEĞERLENDİRME

Katkı kullanılmadan öğütülmüş farin ile kıyaslandığında CemenTech CR6 kullanımı, çimentodaki zararlı krom miktarını indirgediği ve bu süreyi en az 6 ay boyunca koruduğu gözlenmiştir.

DOZAJ

Ton çimento başına 500 - 1500 gr arasındadır. En uygun dozaj üretilen çimentoya göre TechnoChem LLC laboratuvarlarında yapılacak testlerle belirlenir ve her fabrika için farklılık gösterebilir.

KULLANIM

CemenTech CR6 serisi katkıları, ayarlanabilir dozaj pompasıyla değirmen girişinden önce taşıyıcı bant üzerinde klinkere ilave edilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

220 kg varil, 1000 kg IBC, dökme. Orijinal paketinde, +2 C üzerinde kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

