

UnderTech AL M

Sıvı püskürtme beton katkı



AÇIKLAMA

UnderTech AL M, püskürtme betonlarına yapışmayı hızlandırmak için sıvı bir karışımdır.

UYGULAMA ALANI

- Erken bir aşamada yüksek basınç dayanımının gerekli olduğu püskürtme betonlarında.
- Su depolarında, donatı depolarında, barajlarda ve yüzme havuzlarında sızdırmaz siva uygulamaları.
- Tünellerde yüzey uygulamaları.
- Kaya ve eğimin stabilizasyonu.
- Yeraltı betonlama.

AVANTAJLARI

- UnderTech AL M Her türlü püskürtme betonda kullanılabilir. UnderTech AL M'nin hızlanma etkisi, çimentonun tipine, dozuna ve yaşına, yüzey sıcaklığına, tabakaların kalınlığına ve işleme ve püskürtme ekipmanına bağlıdır.
- Erken direnç
- Kaya ve beton arasındaki yapışmayı artırır, yüksekte uygulama yapılmasını kolaylaştırır.
- Klor içermez.

KULLANIM

- UnderTech AL M, 20 cm kalınlığa kadar tek bir kat ile uygulama dozu, bağlayıcının ağırlığının% 3 ila% 7'si arasındadır.
- Uygun doz ön testlerle belirlenmelidir

STANDARTLAR •

UnderTech AL M: EN 934-5 Tablo 2 ASTM C 1141 Tip II

SAKLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ

- Orijinal ambalajında saklayınız.
- Ürünü daima kapalı hava paketinde saklayın.
- Hava ile karıştırmaktan kaçının - sistem kapalıyken doldurma yapılmalıdır. Ürün ambalajı daima uygun şekilde kapatılmalıdır.
- Alüminyum ambalajında saklamayın.
- Depolama sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde olmalıdır.
- Açılmamış ve hasar görmemiş orijinal ambalajında saklanması durumunda, üretim tarihinden itibaren 3 ay kullanılmaya uygundur.
- Ambalajlı ürün mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir.
- 1100kg miktarlarda satılır

UYUMLULUK

UnderTech AL M, SuperTech, ExtraTech, HyperTech ile uyumludur. Diğer katkılarla uyumluluk için lütfen TechnoChem teknik desteğe başvurun.

UnderTech AL M, EN 197-1 standardına uyan her türlü çimento ile kullanılabilir. Özel çimento türlerinde kullanmak için TechnoChem teknik destek birimiyle iletişime geçmeniz önerilir

GÜVENLİK BİLGİSİ

Katkı maddesi cilt ve gözlerden uzak tutulmalıdır. Herhangi bir temas halinde su ile yıkanmalıdır. Gözlerle temas ettiğinde derhal su ile durulayın ve tıbbi destek alınmalıdır. Katkı kullanımı sırasında koruyucu gözlük / eldiven / maske kullanılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) okunmalıdır.

Adress: Rr.Driton Islami Nr.2 Ferizaj / Kosova

Tel: + 383 49 266 333

E-posta: info@technochem.eu

Web: <https://technochem.eu>

